

# IPC-HF3300P

מצלמת רשת (IP), 3 מגה-פיקסל, H.264



Driving network video through global standardization



❖ מפרט טכני	
1/3" 3.0 Megapixel SONY progressive scan Exmor CMOS	חיישן
TI DaVinci Series DSP	מעבד
LINUX	מערכת הפעלה
WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR	ממשק משתמש
אופקי: 2096 אנכי: 1561	סה"כ פיקסלים
3.0 MegaPixel	רזולוציה
Auto/Manual, 1/3~1/10000s	מהירות התריס
0.2LUX/F1.2 : ש/ל; 0.01LUX/F1.2 : צבע	רגישות לאור
יותר מ- 50dB	יסח אות לרעש
Auto/Manual	Gain Control
Auto/Manual	White Balance
ICR	יום/לילה
C/CS	הברגת עדשה
Auto/Manual	שליטת צמצם
H.264/MJPEG	שיטת דחיסה
3.0M(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) / VGA(640x480)	רזולוציית תמונה
3M(1~15fps) + D1(1~25fps) 1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps)	מהירות קידוד
160K~8Mbps	קצב העברת נתונים
1fps JPEG capture	צילום בזק
1 channel BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	יציאת וידאו אנלוגית
1-כניסה (3.5"מ"), 1-יציאה (3.5"מ") דחיסה: G.711a / G.711u / PCM קצב העברת נתונים: 128kbps/64kbps/10.2kbps	אודיו
RJ-45 (10/100Base-T)	Ethernet
IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF	אפשרויות רשת
מוניטור, מצלמה ממונעת, שחזור, כיוון מערכת, הורדת קבצים, שדרוג ותחזוקה	אופציות מרוחקות
1-כניסות, 1-יציאה	ממסרים
עד 32GB לגיבוי מקומי	כרטיס זיכרון SD
RS232 / RS485	עזרים
12VDC/24VAC/PoE	מתח הפעלה
10W	צריכת זרם
-10° ~ 60°C	טמפר' עבודה
10% ~ 90%	לחות לעבודה
70 מ"מ (ר) X 63.2 מ"מ (ג) X 149.5 מ"מ (א)	מידות
700 גר'	משקל

- ❖ תכונות**
- 1/3" 3.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
  - מעבד TI DaVinci מתקדם
  - דחיסת וידאו H.264 / דחיסת תמונות JPEG
  - 15fps@3MP / 25fps@1080P
  - קידוד כפול (2 קצבים לצפייה)
  - ICR – יום/לילה
  - עדשת C/CS צמצם אוטומטי
  - יציאות ממסרים
  - RS-485, RS-232
  - אפשרות גיבוי מקומי ע"ג כרטיס SD (עד 32GB)
  - שרת אינטרנט מובנה (NVR, MSS & CMS)
  - 12VDC/24VAC/PoE



מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות  
מערכות כיבוי במים (ספרינקלרים)  
ציוד כיבוי אש – מטפים – כיבוי למנדפים  
מוקד בקרה לאש – מצלמות אבטחה

**אמיר**  
הנדסת אש בע"מ